

PRIMO SD

Technický list

CERTIFIKACE A KLASIFIKACE	NORMY	PRIMO SD
Typ podlahové krytiny	ISO10581	Antistatická homogenní podlahová krytina
Klasifikace	EN ISO 10874	Komerční: 34 Komerční: 43
Obsah pojiva v nášlapné vrstvě	ISO10581	Typ I
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY		
Celková tloušťka	EN ISO 24346	2,0 mm
Celková hmotnost	EN ISO 23997	3000 g/m ²
Balení	EN ISO 24341 role EN ISO 24342 dílce (balení)	cca 23 bm x 200 cm Položka č. 21012 ___ 3 koncové číslice barvy 61 x 61 cm · 16 dílců/balení = 5,95m ² Položka č.21016 ___ 3 koncové číslice barvy
VLASTNOSTI DLE CEE ZNAČENÍ (EN 14041)		
Prohlášení o vlastnostech	EN14041	0019-0047-DoP-2013-07
Reakce na oheň	EN13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Třída B-s1 ≥ 8kW/m ² Splňuje
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN1815	< 2 kV
Tepelný odpor	EN12667/DIN52612	cca. 0.01 m ² K/W
Protiskluznost	EN13893/BS7976-2	≥ 0.3 / nízké riziko uklouznutí
TECHNICKÉ VLASTNOSTI		
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	Požadovaná hodnota: ≥0.10 mm Nejlepší naměřená hodnota * 0.03 mm
Protiskluznost	DIN 51130	R9
Dekontaminace	ISO 8690	Dobrá
Odolnost proti bakteriím	EN ISO 846: Part C	Nepodporuje růst
Chemická odolnost	ISO 26987	Dobrá
Židle s pojezdovými kolečky	ISO 4918	Vhodné
Ohebnost	ISO 24344	Vyhovuje
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	≤0.40 % pro role / ≤ 0.25 % pro dílce
Barevná stálost	EN ISO 105-B02	≥ 6
Elektrická izolace	VDE 0100, část 600	R ₁ ≥ 5x10 ⁴ Ω
Elektrický odpor	EN1081	R ₁ ≤ 10 ⁹ Ω
Pevnost svaru	EN 684	Průměrná hodnota ≥ 240 N/50 mm Individuální hodnoty: ≥ 180 N/50 mm
Podlahové topení		Vhodné max.-27°C
ENVIRONMENTÁLNÍ CHARAKTERISTIKY		
Celkové VOC emise	ISO16000-9/kvalita vnitřního ovzduší ≤ 10 µg/m ³ (po 28 dnech)/Platinum	
BARVY		

8

Výše uvedené informace mohou být změněny ve prospěch dalšího zlepšení. (04/18). * Pro informaci - nezávazně. Podle evropského nařízení č. 305/2011 o označování CE jsou prohlášení o vlastnostech na našich internetových stránkách www.tarkett.com. Pokryvy společnosti Tarkett týkající se instalace, údržby a údržby je nutné dodržovat. Kontaktujte Tarkett na adrese uvedené pro tyto pokryvy.

Barvy produktů zobrazených na fotografiích nebo vzorcích jsou pouze orientační. Mezi prodané produkty a fotografie nebo vzorky mohou existovat rozdíly v barvách, lesku a embosované struktuře.

CUSTOMS TARIFF - 4820 5000 00

