

## CERTIFIKÁCIE & KLASIFIKÁCIE Stella

Typ podlahovej krytiny EN 651 Vinylová podlahová krytina

CE certifikácia  áno

Klasifikácia ISO 10874  Komerčná: 34  
Industriálna: 43

### TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ŠTANDARDY Stella

Extreme PUR zosilnená ochrana áno

Celková hrúbka ISO 24346  2,00 mm


Hrúbka nášlapnej vrstvy ISO 24340  0,70 mm

Celková hmotnosť ISO 23997  2,22 kg/m<sup>2</sup>

Forma dodávky - Role ISO 24341  25 lm (15-25 lm) x 2 m

### TECHNICKÉ VLASTNOSTI ŠTANDARDY Stella

Rozmerová stálosť ISO 23999  ≤ 0,1%

Ohňuvzdornosť ISO 13501-1  Bfl - s1

Reziduálna deformácia ISO 24343-1  ≤ 0,1 mm

Podlahové kúrenie  Vhodné – do max 27°C

Odolnosť voči baktériám a plesniam Nepodporuje rast

Protišmykovosť / Rampový test DIN 51130 R 10

Test stoličky s kolieskami ISO 4918  Vhodné

