



Verso EcoBase™

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	ISO 2424		Všíváný 1/10 "
Vzhled	ISO 2424		Smyčkový compactuft
Způsob barvení			Celoprobarvené vlákno
Rozměry	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 čtverců v balení)
Primární podklad	ISO 2424		Polyesterová plst
Sekundární podklad	ISO 2424		Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu
Složení vlákna	ISO 2424		BCF Polyamide 6.6
Celková výška	ISO 1765	mm	5.5
Výška vlasu	ISO 1766	mm	1.0
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m ²	4050
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m ²	500
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m ²	185
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm ³	0.185
Počet vpichů	ISO 1763	/dm ²	1380
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm	-
Zátěžová třída	EN 1307		33 Komerční - vysoká zátěž
Úroveň komfortu	EN 1307		LC 1
Rozměrová stálost	EN 986	%	≤ 0,2
Útlum kročejového hluku ΔL _w	ISO 10140	dB	20
Zvuková pohltivost	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.00 0.01 0.06 0.12 0.24 0.29
Snížení hluku	ISO 354	α _w	0.15
Termální odpor	ISO 8302	m ² .K/W	0.040
Hořlavost	EN 13501-1		Cfl - s1 (testován volně položený)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		-



*DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

Podlahové krytiny Tarkett by měly být instalovány v souladu s montážními pokyny DESSO a příslušnými průmyslovými standardy. Aby se zachoval estetický vzhled výrobku, měl by být pravidelně a účinně čistěn a udržován. Podlahové krytiny Tarkett by měly být použity pouze k pokrytí podlah. Poznámka: Společnost Tarkett si vyhrazuje právo tyto specifikace změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi specifikace naleznete na našich webových stránkách: www.tarkett.com

EN-20190516