



Vlastnosti	Norma	Jednotka	easy VINYL 30
Typ podlahy	EN ISO 10582		heterogenna PVC podlahová krytina
Povrchová úprava			
Celková hmotnosť	EN ISO 23997	g/m ²	3600
Trieda záťaže	EN ISO 10874		
Celková hrúbka	EN ISO 24346	mm	2,0
Hrúbka nášlapnej vrstvy	EN ISO 24340	mm	0,3
Počet lamiel, rozmery, balenia	EN ISO 24342	mm	18 @ 304,8 x 609,6 = 3,34 m ² 8 @ 457,2 x 914,4 = 3,34 m ²
Počet lamiel, rozmery, balenia	EN ISO 24342	mm	24 @ 152,4 x 914,4 = 3,34 m ² 18 @ 152,4 x 1219,2 = 3,34 m ² 15 @ 184,2 x 1219,2 = 3,37 m ²
Rozmerová stabilita	EN ISO 23999	%	≤ 0,1 max.
Trvalá deformácia	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,05 **
Stálobfarevnosť	ISO 105-B02	Stupeň	≥ 6
Reakcia na oheň	EN 13501-1		B _{fl} - s1
Protišmykovosť	DIN 51130 EN 13893		R10 DS
Tlmenie hluku	EN ISO 10140-3	dB	2
Tepelná vodivosť	EN 12524	W/(m·K)	0,25
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	kV	≤ 2, antistatický
Chemická odolnosť	EN ISO 26987		*
Obsah pojiva	EN ISO 10582		typ I
Odolnosť voči kolečkám	ISO 4918		ano, typ W, EN 12529
Podlahové kúrenie	EN 1264-2		vhodné, max. 27 °C
VOC emisie	Indoor Air Comfort GOLD AgBB VOC Test		Eurofins certifikovaný produkt velmi nízke emisie
CE	EN 14041		



100 % RECYCLABLE



* Vždy v závislosti na koncentrácii a dobe expozície, pri kontakte s vyššou koncentráciou olejov, kyselín a ďalších agresívnejších chemikálií sú potrebné konzultácie.

** Priemerná testovacie hodnota z aktuálnej výrobnéj várky.