






Vlastnosti	Norma	Jednotka	easy VINYL 55
Typ podlahy	EN ISO 10582		heterogenna PVC podlahová krytina
Povrchová úprava			
Celková hmotnosť	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	4290
Trieda záťaže	EN ISO 10874		 23  33  42**
Celková hrúbka	EN ISO 24346	mm	2,5
Hrúbka nášlapnej vrstvy	EN ISO 24340	mm	0,55
Počet lamiel, rozmery, balenia	EN ISO 24342	mm	8 @ 457,2 x 914,4 = 3,34 m <sup>2</sup>
Počet lamiel, rozmery, balenia	EN ISO 24342	mm	24 @ 152,4 x 914,4 = 3,34 m <sup>2</sup> 18 @ 152,4 x 1219,2 = 3,34 m <sup>2</sup> 15 @ 184,2 x 1219,2 = 3,37 m <sup>2</sup>
Rozmerová stabilita	EN ISO 23999	%	≤ 0,1 max.
Trvalá deformácia	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,05 ***
Stálobfarevnosť	ISO 105-B02	Stupeň	≥ 6
Reakcia na oheň	EN 13501-1		B <sub>fl</sub> - s1
Protišmykovosť	DIN 51130 EN 13893		R10 DS
Tlmenie hluku	EN ISO 10140-3	dB	2
Tepelná vodivosť	EN 12524	W/(m·K)	0,25
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	kV	≤ 2, antistatický
Chemická odolnosť	EN ISO 26987		*
Obsah pojiva	EN ISO 10582		typ I
Odolnosť voči kolečkám	ISO 4918		ano, typ W, EN 12529
Podlahové kúrenie	EN 1264-2		vhodné, max. 27 °C
VOC emisie	Indoor Air Comfort GOLD AgBB VOC Test		Eurofins certifikovaný produkt velmi nízke emisie
	EN 14041		